

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **FZ104**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według projektu, do cienkich spoin (T), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, do murów zbrojonych i nie zbrojonych, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.
3. Producent: **P.W. FAST Sp. z o.o., u Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
5. Norma zharmonizowana: **PN- EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji, nr 1488**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe PN- EN 998-2:2016
Reakcja na ogień	A1
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD
Wytrzymałość na ściskanie	Kategoria M10 > 10MPa
Wytrzymałość spoiny- początkowa wytrzymałość na ścinanie	≥ 0,15 N/mm ² wartość tab. PN-EN 998-2:2016 Załącznik C
Absorpcja wody	≤ 1 [kg/(m ² min ^{0,5})]
Przepuszczalność pary wodnej (μ)	15/35 wartość tab. EN 1745:2002 tab.A12
Trwałość	po 25 cyklach spadek wytrzymałości do 40%, ubytek masy do 5%
Współczynnik przewodzenia λ _{10,dry} / gęstość	0,83W/mK Średnia wartość tab. dla P=50% i 1800kg/m ³ EN 1745:2002 tab.A12
Zawartość chlorków	≤ 0,1% Cl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Joanna Ligocka

.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Ligocka
Joanna Ligocka

Janusz Nenycz

.....

PROKURENT

Janusz Nenycz
Janusz Nenycz

Zielona Góra, 21.11.2014r.

Aktualizacja: 23.02.2021r.



P.W. FAST sp. z o.o.
tel. +48 68 328 62 00
fax +48 68 328 62 05
www.fast.zgora.pl

ul. Fóluszowa 112
65-751 Zielona Góra
Polska / Poland
biuro@fast.zgora.pl