



# FAST Decor Grunt



## Grundierfarbe

### ANWENDUNGSBEREICH

**FAST DECOR GRUNT** Die Grundierfarbe für Innenräume ist als Grundierung von Wänden und Untergründen unter verschiedene Dekorationen vorgesehen. Sie gleicht ungleichmäßige Aufnahmefähigkeit solcher Untergründe, wie Beton, Gips-, Zement- und Zement- und Kalkverputz. Dank einer speziellen Rezeptur verbessert wesentlich die Flächenhaftkraft, sowie deckt und gleicht die Farbe der Untergründe aus unterschiedlichen Stoffen aus.

### EIGENSCHAFTEN

Wasserverdünnbar, durchdringende Grundierung, farbendeckend und -ebenmäßig, verbessert wesentlich die Haftkraft der Farbe

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der zu grundierende Untergrund soll trocken, schmutz-, staub- und fettfrei sein.

### VORBEREITUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Farbe soll einmalig mit der Rolle oder mit dem Pinsel als dünne und ebenmäßige Schicht aufgetragen werden. Die Zementputze und -untergründe erfordern einen vierwöchigen Lagerungszeit. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zur Beschädigung der Dekoschicht führen.

### TECHNISCHE DATEN

Grundeinheit	liter
Mischverhältnisse	Acrylemulsion Grundierung
SOLL-Dichte nach Mischung der Zutaten	circa ca. 1,5 kg/m <sup>3</sup>
Trocknungszeit bis	von godz bis bis 3 h godz
Grenze der maximalen VOC-Gehaltsgrenze für das Produkt	II A/a FW unter 30 g/l
Abwaschbarkeit	sehr gut

### VERPACKUNG

Eimer	1 l
Eimer	3 l

### NORMEN

Hergestellt gemäß: PN-EN-13300:2002. Das Produkt besitzt das aktuell hygienische Attest.

### LAGERUNG

**FAST DECOR GRUNT**, Grundierfarbe, soll in der unbeschädigten Originalverpackung bei der Temperatur von +5°C bis +25°C gelagert und transportiert werden. Sie soll in einem für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahrt werden. Sie soll vor direkter Sonnenstrahlwirkung geschützt werden. Die Haltbarkeitszeit beträgt 12 Monate ab Datum auf der Verpackung.

### VORSICHT

Der in der Katalogkarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und die Gebrauchsanweisung des Produktes entbinden den Ausführenden nicht von der Pflicht, die Arbeiten nach den Baukunst- und Arbeitsschutzmaßnahmen auszuführen. P. W. FAST garantiert und haftet für hohe Qualität des Produktes, hat allerdings keinen Einfluss auf seine Gebrauchsweise und Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird. Alle technischen Daten wurden unter üblichen Bedingungen gemessen, d.h. bei der Temperatur von +20°C und der Luftfeuchtigkeit von 60%. Unter sonstigen Bedingungen als die obigen kann ein Trocknungszeit Veränderungen erleiden, d.h. verlängern oder abkürzen.

LETZTE AKTUALISIERUNG: 2022-11-23



# FAST Decor Grunt



## Grundierfarbe

### WARNUNG

Während der Arbeit soll man den direkten Kontakt mit der Haut vermeiden und die Augen schützen. Im Falle des Kontaktes mit den Augen, waschen Sie die Augen sofort reichlich mit Wasser aus und lassen Sie sich durch den Arzt beraten. Die verschmutzte Haut waschen Sie sofort mit viel Wasser aus. Vor Kindern schützen