



# FAST Decor Modern



## Dekomasse

### ANWENDUNGSBEREICH

Acryl-Strukturfarbe für Innenräume in Form von Dekomasse, fein gefüllt, für individuelle Struktur der Wände dank manueller Modellierung der frischen Masse. Es gibt unzählige Strukturmöglichkeiten, je nach Benutzerinvention. In Verbindung mit den Möglichkeiten von FAST Decor Bejca betont die Struktur der Oberfläche, verschafft edle und elegante Dekoüberzüge im breiten Farbspektrum. Die Dekomasse FAST Decor Modern ermöglicht unbeschränkte Kreativität bei Verzierung von Innenräumen und Verschaffung ihres Charakters.

### EIGENSCHAFTEN

Wasserverdünnbar, beständig gegen Beschädigungen, modellierungsleicht.

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss tragbar, eben, trocken, rissfrei und sauber sein. Zur Untergrundreparatur sollen Mittel ohne Kalk benutzt werden. Alte und schwache Untergründe: Emulsionsfarben, Tapeten usw. müssen entfernt werden. Neue Mineraluntergründe (Beton, Zement- oder Zement- und Kalkverputz) sollen erst nach vier Wochen gestrichen werden. Alte Sandverputze und Untergründe von starker Wasseraufnahme sollen vorerst mit der Grundierfarbe **FAST Decor Grunt** gestrichen werden.

### VORBEREITUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor der Arbeit sollen alle mit der Strukturfarbe nicht zu behandelnden Flächen abgeklebt oder verdeckt werden. Der Verputz soll ebenmäßig mit dem Metallreibebrett aufgetragen werden. Die Struktur soll mit einem entsprechenden Werkzeug modelliert werden. Die Modellierung soll vor der Putzbindung stattfinden. Nach der Trocknung soll der Verputz verschliffen werden. Der richtige, dekorative Effekt ist mit der Struktur **FAST DECOR BEJCA** in ausgewählten Farben zu erreichen. Die einzelnen Wände sollen in einem Vorgang gedeckt werden. Die obigen Informationen stellen Hinweise zur Produkthanwendung dar und befreien den Benutzer nicht von der Pflicht der Arbeitsausführung nach Normen und Arbeitsschutzvorschriften. Der Hersteller hat keinen Einfluss auf die Fehlbenutzung des Produkts und haftet nicht für seinen bestimmungswidrigen Gebrauch. Vor dem Gebrauch soll das Produkt genau verrührt werden.

### TECHNISCHE DATEN

Grundeinheit	liter
Mischverhältnisse	Acryldispersion mit Füllstoffen Quarz
SOLL-Dichte nach Mischung der Zutaten	circa ca. 1,6 kg/m <sup>3</sup>
Trocknungszeit bis	von godz bis bis 24 h godz
Untergrund- und Umgebungstemperatur	von +5 st. C bis +25 st. C
Grenze der maximalen VOC-Gehaltsgrenze für das Produkt	II A/a FW unter 30 g/l
Verdünnen	Max. 2% FAST Decor Grunt

### VERPACKUNG

Eimer	5 l
Eimer	10 l

### NORMEN

Hergestellt gemäß: PN-EN-13300:2002.  
Das Produkt besitzt das aktuell hygienische Attest.

LETZTE AKTUALISIERUNG: 2022-11-28



# FAST Decor Modern



## Dekomasse

### LAGERUNG

**FAST DECOR MODERN**, Dekomasse, soll in der unbeschädigten Originalverpackung bei der Temperatur von +5°C bis +25°C gelagert und transportiert werden. Sie soll in einem für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahrt werden. Sie soll vor direkter Sonnenstrahlwirkung geschützt werden. Die Haltbarkeitszeit beträgt 12 Monate ab Datum auf der Verpackung.

### VORSICHT

Der in der Katalogkarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und die Gebrauchsanweisung des Produktes entbinden den Ausführenden nicht von der Pflicht, die Arbeiten nach den Baukunst- und Arbeitsschutzmaßnahmen auszuführen. P. W. FAST garantiert und haftet für hohe Qualität des Produktes, hat allerdings keinen Einfluss auf seine Gebrauchsweise und Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird. Alle technischen Daten wurden unter üblichen Bedingungen gemessen, d.h. bei der Temperatur von 20°C und der Luftfeuchtigkeit von 60%. Unter sonstigen Bedingungen als die obigen kann ein Trocknungszeit Veränderungen erleiden, d.h. verlängern oder abkürzen.

### WARNUNG

Während der Arbeit soll man den direkten Kontakt mit der Haut vermeiden und die Augen schützen. Im Falle des Kontaktes mit den Augen, waschen Sie die Augen sofort reichlich mit Wasser aus und lassen Sie sich durch den Arzt beraten. Die verschmutzte Haut waschen Sie sofort mit viel Wasser aus. Vor Kindern schützen

LETZTE AKTUALISIERUNG: 2022-11-28