



FAST F-AW



Innenacrylfarbe

ANWENDUNGSBEREICH

FAST F-AW ist eine Acrylfarbe, die sich besonders gut für den Anstrich von Zement- und Zementkalkputzen, dünnenschichtigen Mineral- und Dispersionsputzen sowie Untergründen aus Beton, Gips, Gipskarton- und Asbestzementplatten eignet. Sie ist ausschließlich im Innenbereich anzuwenden.

EIGENSCHAFTEN

FAST F-AW ist eine ökologische Farbe auf der Basis des Acrylharzes mit Mineralzuschlagstoffen und Pigmenten. Sie verfügt über hohes Deckungsvermögen, ist matt und abwaschfest. Die FAST F-AW-Schicht ist dampfdurchlässig und hat einen leichten Geruch. Dank ihrer Eigenschaften garantiert sie ein angenehmes Mikroklima. Sie lässt sich nach Wunschfarbe nach FAST COLOR SYSTEM und CPS färben.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Risse und Defekte sind auszubessern und zu überbrücken. Die Farbe ist auf feste und dichte Untergründe aufzutragen. Für den Anstrich die vorgesehene Oberfläche sorgfältig entstauben und mit Wasser abspülen. Mit Kreide bemalte Wände und lose Untergründe abwaschen und mit dem Tiefgrundierkonzentrat **FAST GRUNT G** grundieren. Gipskartonplatten sind unbedingt mit der **FAST GRUNT U** zu grundieren. Die Farbe kann auf folgenden Untergründen eingesetzt werden:

- Zement und Zement- und Kalkputz (nach mind. 28 Tagen und bei Feuchtigkeit nicht höher als 4%), mit **FAST GRUNT G** oder **FAST GRUNT U** grundiert,
- Beton (nach 28 Tagen und bei Feuchtigkeit nicht höher als 4%), mit **FAST GRUNT G** oder **FAST GRUNT U** grundiert,
- Gipsuntergründe (Feuchtigkeit unter 1%), mit **FAST GRUNT G** und **FAST GRUNT U** grundiert. Vor dem Einsatz die Farbe sorgfältig verrühren. Graue und dunkle Untergründe sollen vor der Anwendung der Farbe mit der Farbe **FAST F-AW** auf weiß bestrichen werden.

VORBEREITUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

FAST F-AW soll bei Farben, besonders bei dunklen Farben, unverdünnt angewendet werden, denn die Farbe über eine originelle Farbenstabilisation verfügt, die die Verblasen verhindert. Die Farbe soll zweischichtig, mit Rolle, durch Besprühung oder mit Pinsel aufgetragen werden. Die Umgebungstemperatur, sowohl während der Arbeit als auch in der Trocknungszeit, soll zwischen +5°C und +25°C betragen. Die Trocknungszeit beträgt ca. 2 Stunden. Darauf folgende Beschichtungen sind frühestens nach 4 Stunden aufzutragen. Laut der Wandfarbentechnologie. Um die Farbenunterschiede auf einer Fläche zu vermeiden, soll das Material aus einer Charge angewendet werden oder sollen die Eimerinhalte vermischt werden.

TECHNISCHE DATEN

Grundeinheit	liter
Mischverhältnisse	Dispersion des Acrylharzes mit Zuschlagstoffen und Pigmenten
SOLL-Dichte nach Mischung der Zutaten	circa ca. 1,5 kg/m ³
Trocknungszeit bis	von mind. 2 Stunden godz
Bodenhaftung	Minimum nach 24 Stunden godz
Untergrund- und Umgebungstemperatur	von +5 st. C bis +25 st. C
Beständigkeit gegen Nassscheuern	Sorte I gem. PN-C-81914:2002
Grenze der maximalen VOC-Gehaltsgrenze für das Produkt	II A/a FW unter 30 g/l

VERPACKUNG

Eimer	4 l
Eimer	12.5 l

LETZTE AKTUALISIERUNG: 2022-11-28



FAST F-AW



Innenacrylfarbe

NORMEN

Hergestellt gemäß: PN-C-81914:2002 und PN-EN- 13300:2002.
Das Produkt besitzt das aktuell hygienische Attest.

LAGERUNG

In hermetisch verschlossenen Originalverpackungen, bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C lagern und befördern.

VORSICHT

Der in der Katalogkarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und die Gebrauchsanweisung des Produktes entbinden den Ausführenden nicht von der Pflicht, die Arbeiten nach den Baukunst- und Arbeitsschutzmaßnahmen auszuführen. P. W. FAST garantiert und haftet für hohe Qualität des Produktes, hat allerdings keinen Einfluss auf seine Gebrauchsweise und Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird. Alle technischen Daten wurden unter üblichen Bedingungen gemessen, d.h. bei der Temperatur von 20°C und der Luftfeuchtigkeit von 60%. Unter sonstigen Bedingungen als die obigen kann ein Trocknungszeit Veränderungen erleiden, d.h. verlängern oder abkürzen.

WARNUNG

Während der Arbeit soll man den direkten Kontakt mit der Haut vermeiden und die Augen schützen. Im Falle des Kontaktes mit den Augen, waschen Sie die Augen sofort reichlich mit Wasser aus und lassen Sie sich durch den Arzt beraten. Die verschmutzte Haut waschen Sie sofort mit viel Wasser aus. Vor Kindern schützen

LETZTE AKTUALISIERUNG: 2022-11-28