



FAST Kwarc



Acrylstrukturfarbe Kwartcoat

ANWENDUNGSBEREICH

FAST KWARC ist eine Acrylstrukturfarbe, die für die Anfertigung der Dekorschichten auf Zement-, Zementkalkputzen, sowie auf Untergründen aus Beton, Ziegeln, Gips, Gipskarton- und Asbestzementplatten angewendet wird. Die Farbe kann im Innen- und Außenbereich der Gebäude zum Einsatz kommen. Sie kann ebenfalls als Endschicht im Wärmedämmverbundsystem der Gebäude eingesetzt werden.

EIGENSCHAFTEN

FAST KWARC ist eine starke, gut deckende, strukturelle Acrylfarbe mit feinem Quarzkorn, die gegen Witterungseinflüsse und Einschläge beständig ist. Sie ist leicht zu verarbeiten, korrigiert kleine Unebenheiten, da sie einen ausgezeichnet verfestigten Überzug bildet. Sie ist dampfdurchlässig und wasserabweisend. Es besteht die Möglichkeit, nach FAST KOLOR SYSTEM und CPS zu färben. Sie enthält Inhaltsstoffe, die die Entwicklung von Algen und Schimmelpilzen auf der mit der Farbe bedeckten Fläche verhindern.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

FAST KWARC ist auf feste, saubere, trockene, dichte, fett- und staubfreie Untergründe aufzutragen. Sichtbare Risse und Defekte sind auszubessern und zu überbrücken. Saugende, lose und staubende Untergründe sind mit dem den Untergrund tief grundierenden FAST GRUNT G zu grundieren.

Die Farbe kann auf folgenden Untergründen eingesetzt werden:

- Zement und Zement- und Kalkputz (nach mind. 28 Tagen und bei Feuchtigkeit nicht höher als 4%), mit **FAST GRUNT G** oder **FAST GRUNT U** grundiert,
- Beton (nach mind. 28 Tagen und bei Feuchtigkeit nicht höher als 4%), mit **FAST GRUNT G** oder **FAST GRUNT U** grundiert,
- netzarmierte Schicht im Wärmedämmungssystem, auf dem Mörtel **FAST SPECJAL** ausgeführt und über 3 Tage mit **FAST GRUNT M** grundiert.
- Gipsuntergründe (Feuchtigkeit unter 1%), mit **FAST GRUNT G** und **FAST GRUNT U** grundiert.

VORBEREITUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor dem Einsatz das Produkt sorgfältig verrühren. Als Putzträger **FAST GRUNT M** (weiß oder farbig) anwenden. Die unverdünnte Farbschicht mit Fassadenpinsel, Struktur-Roller, Mini-Flächenstreicher oder Reibebrett auftragen. Das Wunschmuster des Putzes mit dem Struktur-Roller oder einem anderen Werkzeug gestalten. **FAST KWARC** bei der Untergrund- und Lufttemperatur zwischen +5°C und +25°C, nicht bei Regen, heftigen Wind und unter direkter Sonneneinwirkung auftragen. Trocknungszeit ca. 4-6 Stunden. Folgende Putzschichten frühestens nach mind. 2 Stunden auftragen. Es soll die allgemeine Streichtechnik mit Wandfarben eingehalten werden. Die Werkzeuge mit Wasser reinigen.

TECHNISCHE DATEN

Grundeinheit	liter
Mischverhältnisse	Acryldispersion mit Mineralzuschlagstoffen und Pigmenten
Zeit der Arbeitsbereitschaft von	circa ca. 20 min
Trocknungszeit bis	von mind. 4-6 Stunden godz
Betonhaftung	minimal mind. 0,30 MPa
Untergrund- und Umgebungstemperatur	von +5 st. C bis +25 st. C
Grenze der maximalen VOC-Gehaltsgrenze für das Produkt	II A/a FW unter 75 g/l

VERPACKUNG

Eimer	6.4 l
Eimer	15 l

NORMEN

Hergestellt gemäß PN-C-81913:1998 und PN-EN 1062-1:2005
Das Produkt besitzt das aktuell hygienische Attest.

LETZTE AKTUALISIERUNG: 2022-11-28



FAST Kwarc



Acrylstrukturfarbe Kwartscoat

LAGERUNG

In hermetisch verschlossenen Verpackungen, trocken, bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C lagern und befördern. Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verbrauchen.

VORSICHT

Der in der Katalogkarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und die Gebrauchsanweisung des Produktes entbinden den Ausführenden nicht von der Pflicht, die Arbeiten nach den Baukunst- und Arbeitsschutzmaßnahmen auszuführen. P. W. FAST garantiert und haftet für hohe Qualität des Produktes, hat allerdings keinen Einfluss auf seine Gebrauchsweise und Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird. Alle technischen Daten wurden unter üblichen Bedingungen gemessen, d.h. bei der Temperatur von 20°C und der Luftfeuchtigkeit von 60%. Unter sonstigen Bedingungen als die obigen kann ein Trocknungszeit Veränderungen erleiden, d.h. verlängern oder abkürzen

WARNUNG

Während der Arbeit soll man den direkten Kontakt mit der Haut vermeiden und die Augen schützen. Im Falle des Kontaktes mit den Augen, waschen Sie die Augen sofort reichlich mit Wasser aus und lassen Sie sich durch den Arzt beraten. Die verschmutzte Haut waschen Sie sofort mit viel Wasser aus. Vor Kindern schützen

LETZTE AKTUALISIERUNG: 2022-11-28